

U 型全自动二元包装气雾剂灌装线

产品特点：

1、该机是针对二元包装气雾剂产品研发的新款设备，由一台旋转式理瓶机，一台二元封口机，2-3 台强制灌液机，包装工作台组成，整机长度为 3.5 米。

2、机器外形美观，微电脑（PLC）可编程序控制，光电传感。

3、主机部分采用直线式螺杆推瓶系统替代原有传递，设备运行过程中可选择点动和自动模式，灵活而高效。

4、该条生产线是全自动中的小型配置，占地面积小，1-2 个工人就可以完成生产过程，节省人工成本，适合中小规模化生产企业。

5、该机吸收了国外技术，设计新颖合理，操作简单，核心部件采用进口元器件，封口气密性好，设备稳定系数高。

产品应用范围：此套设备已广泛用于医药、卫生、消防、化妆品等行业，如水性脱模剂、水性漆、光触媒、生理盐水、保湿喷雾、水基型灭火剂、催泪瓦斯、剃须泡沫等带囊袋气雾剂产品的灌装生产，可定制膏体灌装机满足高粘度物料的灌装。

| | |
|--------|---------------------------------|
| 封口充气速度 | 500-800cans/hour |
| 液体灌装速度 | 500-800cans/hour/head |
| 液体灌装 | Max 550ml |
| 灌装精度 | ≤±1% |
| 最大耗气量 | 1.5m ³ /min |
| 工作压力 | 0.5-0.7Mpa |
| 抛射剂 | N ₂ , compressed air |
| 额定电压 | AC380V 50Hz |



武汉洁瑞仕机电股份有限公司



洁瑞仕机电