

## 分体型半自动气雾剂灌装机

### 产品特点：

- 1、该机又称灌液封口充气分体机，由一台液体灌装机，封口机，气体灌装机组成。
- 2、三个工作台配置，须三个工人采用线性传递灌装生产，吸收了欧洲先进的灌装机理念。
- 3、灌液部分采用 316L 不锈钢和聚四氟密封件设计，可满足不同液体，包括腐蚀性液体的灌装。
- 4、主要密封件均采用进口件。用于灌装丙丁烷气、氟利昂、二甲醚及 134a 等无腐蚀可液化气体。
- 5、该机操作简单，生产效率高，是中小型气雾剂生产厂家的理想选择。
- 6、罐子高度和灌装量可以任意调节，满足不同的规格罐子和灌装重量的要求。

**产品应用范围：**适合每月 10-15 万罐的中型厂家使用，可以灌装各类家居护理类的气雾剂产品和汽车美容产品。如杀虫气雾剂，空气清新剂，厨房清洁泡沫，衣领净，家私蜡，消毒除菌剂，皮革光亮剂，汽车自喷漆，化油器清洗剂，表板蜡，万能泡沫清洗剂，车用空气清新剂，柏油沥青清洁剂等。

### 技术参数：

生产速度	5000-8000cans/shift(8 hours)
液体灌装量	20ml,50ml,100ml,300ml,500ml,1000ml(can be choose)
气体灌装量	20ml,50ml,100ml,200ml,400ml,500ml(can be choose)
液体灌装精度	≤±1%
充气精度精度	≤±1%
气源	0.5-0.6Mpa
耗气量	0.8(m <sup>3</sup> /min)
适用气雾罐直径	35-65mm
适用气雾罐高度	70-330mm
适用阀门	1 " (25.4mm) and 20mm metered valve



武汉洁瑞仕机电股份有限公司



洁瑞仕机电