

半自动空气灌装机 CJXH-1600D1

产品特点：

- 1、该机由一台封口机和一台充气机组成，自带抽真空系统。
- 2、本机纯气动式控制，由压缩空气当做驱动力，其封口系统和充气系统可单独控制和联动控制。
- 3、封口机采用导向式封口，适用于对国际通用 1 英寸气阀盖进行内涨式封口。具有使用安全可靠，操作调整方便，封口更快、经久耐用、气密性高等特点。封口质量可靠，安装调整方便，封口气缸较大，在气源压力 0.25-0.3MPa 时同样可以完成封口。
- 4、充气机采用德国进口四氟密封件，系统设计防磨损，耐腐蚀。
- 5、不受包装容器质材的限制，马口铁罐，铝罐都可以适用，适用一英寸喷雾阀。
- 6、整机设备安全可靠、实际操作简洁、维修便捷，占地面积小，属于充气产品生产经济型设备，目前该套充装系统在同行中属较高水平，已远销欧洲、美洲、非洲、东南亚。

产品应用范围：主要应于用高山气罐，活力氧吧，医用氧气，空气罐头等喷罐制品的封口和充气。

技术参数：

生产速度	4000-5000 罐/天
气体灌装量	100-1000ml（特殊规格 可以定制）
充气精度精度	≤±1%
气源	0.65-1.0Mpa
耗气量	0.8(m ³ /min)
适用罐体直径	35-65mm
适用罐体高度	70-330mm
适用阀门	(25.4mm)



洁瑞仕机电股份有限公司