

六合一小型全自动气雾剂灌装机

产品特点：

1、该机由两台液体灌装机、一台扶阀机，一台封口机、两台推进剂灌装机结合在一个工作台上组成。

2、采用双灌液系统可以实现多元化灌装，且独立控制，互不影响，有效地解决了不同液体在缸体内不易清洗的问题。

3、双充气系统可复合气体的充填，增加罐内压力，满足特殊气雾剂制品的灌装需要。

4、自带扶阀装置，封口气密性更好，提高了封口质量。

5、主要密封件均采用进口件，经久耐用，核心部件均是优质进口件，稳定系数高。

6、目前该机是小型全自动设备的较高配置，在同行中属较高水平，具有生产效率高、安全可靠、操作简单、维修方便等特点。

产品应用范围：该机已广泛应用在日化、汽车用品、清洁卫生、工业与建筑、食品与药品等相关行业，如保湿喷雾，表板蜡、化清剂、空气清新剂、自喷漆、杀虫剂、飞雪彩带、脱模剂、除锈剂等气雾剂产品的灌装生产，也可用于建筑门窗行业的聚氨酯泡沫填缝剂的灌装。

技术参数：

生产速度	4000-8000cans/shift(8 hours)
液体灌装量	20ml,50ml,100ml,300ml,500ml,1000ml(can be choose)
气体灌装量	20ml,50ml,100ml,200ml,400ml,500ml(can be choose)
液体灌装精度	≤ ± 1%
充气精度精度	≤ ± 1%
气源	0.5-0.6Mpa
耗气量	1.2(m ³ /min)
适用气雾罐直径	35-65mm
适用气雾罐高度	70-330mm
适用阀门	1 " (25.4mm)

