

液化气除臭过滤塔 CJ-CT

产品特点：

1、该脱臭塔利用活性碳、硅胶及 13X 分子筛对液化气里水份、杂质、硫等进行吸附处理，从而达到降低水份、杂质、硫的含量，提高液化气中丙丁烷的含量。

2、该机在结构上采用 3-6 组圆型填料塔，加配 2 台远程增压输送泵。输送泵与填料塔全部串联安装于工作台架上，上料倒料更为方便快捷，且易于移动，拆卸。

3、塔内均安装了可视观测镜，工人可以即时监测到塔内物料状况并掌握换料时间。

4、该机填料塔的径高比经过科学的计算，各个进出气口加装了树脂制作的分布器和滤网，既保证物料不泄露到塔外，又使塔内的气体均匀的上下流动，并和物流进行充分的接触，脱臭效果更好。

5、该设备已畅销在印度，孟加拉国，巴基斯坦，沙特，菲律宾，埃及，阿尔及利亚等国。

产品应用范围：随着气雾剂产品在日化，制药，精细化工行业应用的更加广泛，适用于气雾剂制造厂对于液化气，丁烷，丙烷，二甲醚等抛射剂的脱臭。

技术参数：

填料塔数量	3-6 pcs columns
高度	1000mm
直径	Φ 180mm
流量	1.2-1.5m ³ /hr
气源	0.2-0.4Mpa
材质	Stainless or carbon steel
整机重量	250kg



武汉洁瑞仕机电股份有限公司



洁瑞仕机电