

U型回转式全自动气雾剂灌装流水线

产品特点：

- 1、传统气雾剂生产线含灌液上阀扶阀封口充气，整机长度超过9米，该机为公司自主研发，由大型流水线集成设计而来，设计新颖。
- 2、独特的回转式紧凑设计，占地面积小，整机长度为4.5米，能耗低，用工省。
- 3、该机由旋转式理瓶机，灌装主机，旋转式包装台组成。
- 4、将灌液上阀扶阀封口充气扣喷嘴设计在一个工作机台上，转盘式输送定位，可加配外盖机，称重机，水浴检测。
- 5、该机实现了自动化灌装取代半自动设备灌装的产品。
- 6、除生产线输送带采用防爆变速电机外，其余采用压缩空气驱动，安全性高。

产品应用范围：该机适用于各类气雾剂中大型工厂生产灌装，定制满足特殊产品和不同规格的要求。广泛应用在日化、汽车用品、清洁卫生、工业与建筑、食品与药品等相关行业，如保湿喷雾，表板蜡、化清剂、空气清新剂、自喷漆、杀虫剂等气雾剂产品的灌装生产。

技术参数：

生产速度	25-40cans/min
液体灌装量	Max250ml/one stroke ;Max50ml/one stroke
气体灌装量	Max250ml/one stroke ;Max50ml/one stroke
重复灌装精度	±1%
适用气雾罐直径	35-65mm
适用气雾罐高度	70-330mm
阀门	25.4mm(1 inch)
气源	0.5-0.7Mpa
耗气量	Max 2.5m ³ /min
电源	AC 380/50HZ



武汉洁瑞仕机电股份有限公司



洁瑞仕机电