

全自动 U 型回转式二元气雾剂灌装线（PLC 控制）

产品特点：

- 1、该生产线为 U 型回转式布局，与直线式二元灌装线为一个系列设备。
- 2、该生产线亮点是节省占地面积，适合化妆品，药品 GMP 车间使用。
- 3、采用全进口气动元件，机器稳定性高，故障率低。
- 4、封口头配备数显压力传感器，达到预设定的压力值才能完成封口动作，提高成品率，防止浪费。
- 5、灌液头安装导向装置加科学的密封设计，在注入液体时既保护二元的阀芯无损，且灌液无滴漏。
- 6、液体定量系统采用卧式活塞缸加缓冲储罐设计，灌装速度快、精度高。
- 7、整机装有安全防护罩，可实现开门停机，一键控制，保障操作工人的安全。

产品应用范围：该生产线广泛适用于化妆品、药品等车间，例如防晒喷雾、保湿喷雾、生理盐水鼻腔喷雾、爽肤水等二元喷雾产品的灌装。

技术参数：

生产速度	35-50 cans/min
液体灌装	Max 550ml/one stroke/head
适用气雾罐高度	70-300mm
适用气雾罐直径	40-65mm
阀门	1 inch male BOV and female BOV
充气精度	±0.03Mpa
液体灌装精度	≤±1%
抛射剂	N2, compressed air
气源	0.6-0.7Mpa
耗气量	6m ³ /min
电源	AC 220/380V/50HZ



武汉洁瑞仕机电股份有限公司



洁瑞仕机电股份有限公司