

半自动伺服电控二元灌装机

产品特点:

1、该机为我公司研发的新一代二元灌装设备，并获得专利产品，由一个封口充气头和一个灌液头组成。

2、设备可控性强，二元封口直径，封口深度均可数字化调整，更加便捷。

3、利用伺服控制的精准度，电缸力矩的一致性，速度控制可视化，大幅减少了二元封口耗气量。

4、设备所有控制单元均为电控，用伺服电机代替传统气缸，克服了压缩空气的不稳定造成的微量偏差。

5、设备从本质上提高了封口、灌装的稳定性和精度，是国内二元设备从传统到高端的里程碑。

产品应用范围: 该生产线广泛应用于医药、卫生、消防、化妆品等行业，如防晒喷雾、保湿喷雾、生理盐水鼻腔喷雾、光触媒、水性漆、水基灭火剂、催泪瓦斯、剃须泡沫等带囊袋气雾剂产品的灌装。

技术参数:

生产速度	10-20 cans/min
液体灌装	Max 550ml/one stroke/head
适用气雾罐高度	70-300mm
适用气雾罐直径	40-65mm
阀门	1 inch male BOV and female BOV
充气精度	±0.02Mpa
液体灌装精度	≤±1%
抛射剂	N2, compressed air
电源	AC 220V/50Hz



洁瑞仕机电股份有限公司