

半自动 PLC 二元灌装设备

产品特点：

1、该机由一个充气封口、一个强制灌液组成，气缸等核心气密原件均采用国外进口，经久耐用，不受气雾罐直径和高度的制约。

2、两套机器可设计在一个工作台，操作方便，占地小、投资少。为医药、化妆品行业二元产品实验室打样机的理想选择。

产品应用范围：该生产线广泛应用于医药、卫生、消防、化妆品等行业，如防晒喷雾、保湿喷雾、生理盐水鼻腔喷雾、光触媒、水性漆、水基灭火剂、催泪瓦斯、剃须泡沫等带囊袋气雾剂产品的灌装。

技术参数：

| | |
|---------|--------------------------------|
| 生产速度 | ≤15cans/min |
| 液体灌装 | Max 550ml/one stroke/head |
| 适用气雾罐高度 | 70-300mm |
| 适用气雾罐直径 | 35-65mm |
| 阀门 | 1 inch male BOV and female BOV |
| 充气精度 | ±0.03Mpa |
| 液体灌装精度 | ≤±1% |
| 抛射剂 | N2, compressed air |
| 气源 | 0.6-0.7Mpa |
| 耗气量 | 1.2m ³ /min |



武汉洁瑞仕机电股份有限公司



洁瑞仕机电股份有限公司