

武汉洁瑞仕机电股份有限公司

自动推瓶五合一气雾剂灌装机

产品特点：

- 1、该设备为我司自主研发的一款安全省人工新型半自动灌装机。
- 2、集灌液、落阀、扶阀、封口、充气五项功能于一体，为半自动气雾剂灌装机系列的较高配置。
- 3、整个生产过程 1-2 人即可完成，设备的操作按钮点动、联动、即开即停，可自由切换手动和自动灌装模式。
- 4、气缸推瓶替代手工传递，工人在连续生产的状态下也不易疲劳。
- 5、机台内部配备了压缩空气储罐，气源动力更加稳定。
- 6、手摇式调节杆，由蜗杆传动，可轻松调节设备的升降。
- 7、人性化自动落阀设计，杜绝了工人误操作带来的隐患。
- 8、可加配防护罩，机器更加美观，操作工人更加安全。
- 9、该机预留了抽气管道，针对可燃抛射剂气体可及时抽走，保障了整个气雾剂车间的安全。

产品应用范围：该机已广泛应用在日化、汽车用品、清洁卫生、工业与建筑、食品与药品等相关行业，如保湿喷雾，表板蜡、化清剂、空气清新剂、自喷漆、杀虫剂等气雾剂产品的灌装生产。

技术参数：

生产速度	4000-8000cans/shift(8 hours)
液体灌装量	20ml,50ml,100ml,300ml,500ml,1000ml(can be chosen)
气体灌装量	20ml,50ml,100ml,200ml,400ml,500ml(can be chosen)
重复灌装精度	±1%
适用气雾罐直径	35-65mm
适用气雾罐高度	70-330mm
阀门	25.4mm(1 inch)
气源	0.5-0.6Mpa
耗气量	1.2m ³ /min



武汉洁瑞仕机电股份有限公司



洁瑞仕机电股份有限公司